

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO : ANT06XX

GRUPPO : ANTICATURA SERIE 600

CARATTERISTICHE

Patina anticante, per applicazioni con pistola a spruzzo, su legno o materiali legnosi, esente da etanolo.

SPECIFICHE TECNICHE

Le specifiche tecniche, in funzione del colore, sono fornite su richiesta.

IMPIEGO

La patina anticante serie 600, è pronta all'uso, si può diluire secondo necessità, con alcool isopropilico, per raggiungere l'effetto desiderato.

Applicare con pistola a spruzzo, e rimuovere eventuali eccessi con scotch Brite, o lana di acciaio fine (tipo pailletta).

APPLICAZIONE

Tipo supporto	fondo bicomponente
Preparazione supporto	carteggio con carta abrasiva 280 - 320
Quantità applicata	30 – 50 gr/m ² consigliato
Tempo utile di "spaiettatura"	20' a 25°C (con buona ventilazione)
Sovrapplicazione	dopo 2 ore

PRECAUZIONI DI STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale, ben chiuso, in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche (+5°C / +35°C). Confezioni standard da 1 Lt., per altre specifiche richieste, previa valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato esclusivamente ad uso professionale, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.