

## SCHEDA TECNICA

**PRODOTTO** : CUCXXXX

**GRUPPO** : CONCENTRATI UNIVERSALI

### CARATTERISTICHE

Concentrato universale per applicazioni su legno materiali legnosi, con diluizione a base d'acqua o solvente, esente da etanolo.

### SPECIFICHE TECNICHE

Le specifiche tecniche, in funzione del colore, sono fornite su richiesta.

### IMPIEGO

I coloranti CUC concentrati, offrono molteplici combinazioni di colori, miscelabili.

L'utilizzo di questi coloranti, è raccomandato per applicazioni interne, come pannelli di legno, mobili, profili, oggettistica, ecc.. Sono molto versatili, e si possono usare diluiti con solvente o anche con acqua. Questi coloranti offrono la possibilità di recuperare varie tonalità, all'interno di una partita di legno, uniformandone il tono di insieme.

- Con il veicolo per tinte ISI0001, o alcool, si ottiene una buona tinteggiatura;
- Con il veicolo per tinte ISS0001, si ottiene la marcatura del poro, su rovere e frassino, sia a spruzzo che a straccio;
- Con acqua si ottiene, una buona tinteggiatura nell'applicazione a spruzzo, nella spugnatura, e nella immersione.

La resistenza alla luce, è eccellente, per applicazioni interne.

### APPLICAZIONE

	<b>CUC</b>	<b>ISI0001</b>	<b>Acqua</b>	<b>ISS0001</b>	<b>Alcool</b>
Tinta all'Acqua	10 %		90 %		
Tinta per appl. a spruzzo	10 %	90 %			
Tinta per stracciare	10 %			90 %	
Tinta ad Alcool	10 %				90 %

### PRECAUZIONI DI STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale, ben chiuso, in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche (+5°C / +35°C). Confezioni standard da 1 Kg., per altre specifiche richieste, previa valutazione di fattibilità.

### PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è destinato esclusivamente ad uso professionale, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.