

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO : FMT0024

GRUPPO : FONDO NITRO TRASPARENTE

CARATTERISTICHE

Fondo nitro trasparente, per applicazioni a spruzzo normale, su legno o materiali legnosi, caratterizzato da buona copertura, rapidità di essiccazione, ottimo carteggio e sovrapplicazione in tempi brevi.
Ideale per applicazioni in verticale, quali sedie, elementi mobili già montati, oggettistica.

SPECIFICHE TECNICHE

FMT0024	Densità (20°C)	0,93 - 0,97	gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	36 - 44	sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	25 - 29	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

Prendere 100 parti del Fondo FMT0024, e diluire con DPV0083 (la diluizione del prodotto, è stabilita all'atto dell'applicazione, in funzione dei parametri applicativi presenti, indicativa al 20%).

APPLICAZIONE

Fuori polvere	15' a 25°C
Tempo utile di carteggio	dopo 4 - 6 ore a 25°C (con buona ventilazione)
Sovrapplicazione	opachi e lucidi nitro

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale, ben chiuso, in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche (+5°C / +35°C). Confezioni standard da 25 Kg., per altre specifiche richieste, previa valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto, è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.