

## SCHEDA TECNICA

**PRODOTTO** : HIE1010

**GRUPPO** : HYDROWOOD IMPREGNANTE TRASPARENTE

### CARATTERISTICHE

Impregnante all'acqua, che preserva il legno tinto dagli agenti atmosferici, per applicazioni, flow coating, immersione e tinteggiatura. E' usato generalmente per proteggere e prevenire, l'azzurramento della venatura del legno, e proteggere dall'attacco dei funghi silofagi. Il prodotto contiene ossido di ferro, con all'interno dei filtri UV, per la protezione dai raggi solari, che causano l'invecchiamento del legno.

### SPECIFICHE TECNICHE

HIE1010	Densità (20°C)	1,00 - 1,04	gr/cc	IST 11/01
	Residuo Secco	13 - 17	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

### LEGANTE

Resina acrilica.

### DILUIZIONE

Pronto all'uso, se serve diluire, usare un diluente.

### APPLICAZIONE

Fuori polvere	Approssimativo 45' - 60' a 25°C
Tempo utile di carteggio	dopo 12 ore a 25°C (con buona ventilazione)
Quantità	12 - 18 mq. / kg.

### STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale, ben chiuso, in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche (+5°C / +35°C). Confezioni standard da 25 Kg., per altre specifiche richieste, previa valutazione di fattibilità.

### PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto, è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.