

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO : SML0174

GRUPPO : STUCCO TRASPARENTE

CARATTERISTICHE

Stucco monocomponente trasparente, per applicazioni a spatola, su legno o materiali legnosi, caratterizzato da buon riempimento e carteggiabilità.

Ideale per ritocchi, e aggiustare le imperfezioni, quali spaccature, nodi, e assemblaggi non perfetti.

SPECIFICHE TECNICHE

SML0174	Residuo Secco	26 - 32	%	IST 11/06
---------	---------------	---------	---	-----------

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

Lo stucco monocomponente SML0174 è pronto all'uso, e si applica a spatola.

APPLICAZIONE

Tempo utili di carteggio	3 ore a 20°C
Sovrapplicazione	Dopo 3 ore

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale, ben chiuso, in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche (+5°C / +35°C). Confezioni standard da 1 Kg., per altre specifiche richieste, previa valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto, è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.