

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO : VES0082

GRUPPO : CRAQUELE NEUTRO NITRO

CARATTERISTICHE

Vernice trasparente, per applicazioni a spruzzo, su legno o materiali legnosi, per effetto Craquelè.

SPECIFICHE TECNICHE

VES0082	Densità (20°C)	0,90 - 0,94	gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	10 - 12	sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	09 - 11	%	IST 11/06
VES0148	Densità (20°C)	0,93 - 0,97	gr/cc	IST 11/01
	Viscosità Coppa Ford 4 (20°C)	34 - 42	sec.	IST 11/08
	Residuo Secco	09 - 11	%	IST 11/06

I valori indicati descrivono le proprietà tipiche del prodotto, sono disponibili su richiesta le Specifiche Tecniche.

IMPIEGO

A 100 parti di VES0082, aggiungere le paste pigmentate, per ottenere il colore desiderato (il rapporto vernice-paste, deve essere 10:1) diluire con DPV0021, per avere un effetto craquelets fine, o con DPV0026 per avere delle "spaccature" più larghe. Per l'applicazione a spruzzo, utilizzare un ugello da 1.8 mm (minimo consigliato), ad una pressione non superiore alle 2.5 atmosfere. La quantità di materiale applicato, deve essere costante su tutta la superficie, dato che lo spessore applicato ha una influenza diretta sull'effetto finale.

Applicare il prodotto, su un supporto precedentemente trattato, con VES0148.

APPLICAZIONE

Pot-life	Non applicabile
Fuori polvere	60' a 25°C

STOCCAGGIO E CONFEZIONAMENTO

Conservare nel recipiente originale, ben chiuso, in ambiente fresco, non soggetto a brusche escursioni termiche (+5°C / +35°C). Confezioni standard da 25 Kg., per altre specifiche richieste, previa valutazione di fattibilità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto, è destinato all'uso da parte di utenti professionali, fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.